

LED PANEEL

LED PANEEL IP65 voorkant - 600x600 - 36W - 4000K

BL04362001

BINNEN > LED Paneel

LED paneel met IP65 voorkant. Ideaal voor toepassing in bijvoorbeeld laboratoria, horeca etc. Dit product staat garant voor een uniforme en zeer functionele lichtverdeling.



Toepassingsgebied

- Scholen
- Medische ruimtes
- Sanitair, douche



36 W

3600
lm

IRC
>80

IP65
voorkant

4000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	36
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	3600lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	595 x 595 x 10
Installatiediameter (mm)	Min. : 600 Max. : 600
Gewicht (kg)	2.74
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK07
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65 voorkant
Omgevingstemperatuur	-20°... +40°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC - PS
Inclusief driver	Ja

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	110°
Kantelbaar	Nee
Aanverwante producten	BL08000009 - FRAME 600x600