

LED DOWNLIGHT

ZEF LED DOWNLIGHT - 12W - 4000K - IP20

BL02122005

BINNEN > Downlight

Voordelige LED downlight, met een aangename lichtbeleving. Ideaal voor algemene ruimtes.



Toepassingsgebied

- Verkeerszones
- Garderobes
- Sanitair, douche



12 W

1200
lm

IRC
>80

IP20

4000K

F

Elektrische gegevens

Wattage (W)	12
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	-
SDCM	SDCM<5
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	1200lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	172
Hoogte (mm)	98
Installatiediameter (mm)	Min. : 150 Max. : 160
Gewicht (kg)	0.34
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK04
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Gerold isolatiemateriaal

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	100°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)

Andere

