

LED PANEEL

LED PANEEL EDGE PRO 1200x300 - 22W - 4000K - UGR19 - PRISM

BL04452084

BINNEN > LED Paneel

LED Paneel.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren
- Medische ruimtes



22 W

2750
lm

UGR
<19

IRC
>85

IP20

IP40
front

4000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	22
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<25%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz , 60Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>85
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	2750lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1195 x 295 x 10
Gewicht (kg)	2.3
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20 - IP40 front
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	-
Materiaal diffuser	-
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Insulation material except driver

Levensduur

L80B20 à 25°	50 000 u
--------------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid

