

LED PLAFONDLAMP - LED BULKHEAD

## BULKHEAD LED RESI - ROND - WIT - 20W - 3CCT - SENSOR

TR12205405

**BUITEN** > Wandlamp buiten

**BUITEN** > Bulkhead

**BUITEN** > Plafondlamp

Ronde LED plafond-/wandlamp met sensor. Ideaal voor residentieel gebruik. De kleurtemperatuur kan eenvoudig gekozen worden met een switch; 3000K/4000K/5000K.



### Toepassingsgebied

- Parkeergarage
- Garage & Werkplaats
- Outdoor residentieel
- Terras & Tuin
- Parkeerterreinen
- Verkeerszones
- Garderobes
- Verkeerszones outdoor
- Technische ruimtes



20 W

2100  
lm

IRC  
>80

IP54

IP65  
voorkant

3 CCT

3000K / 4000K  
5500K

D

## Elektrische gegevens

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Wattage (W)           | 20   |
| Netspanning (V)       | 230V |
| Distorsion harmonique | -    |
| Powerfactor           | >0.9 |
| Netwerkfrequenties    | 50Hz |
| Elektrische klasse    | II   |
| Dimbaar               | Nee  |

## Fotometrische gegevens

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Lichtkleur (Kelvin)                        | 3000K / 4000K / 5500K |
| Type lichtbron                             | SMD                   |
| Lichtbron inbegrepen                       | Ja                    |
| SDCM                                       | SDCM<4                |
| CRI                                        | >80                   |
| Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) | RG0                   |
| Lumen (output armatuur)                    | 2100lm (4000K)        |
| ULOR                                       | -                     |

## Technische gegevens

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Diameter (mm)                     | 275                  |
| Hoogte (mm)                       | 59                   |
| Installatiediameter (mm)          | -                    |
| Gewicht (kg)                      | -                    |
| Installatiediepte onder BA13 (mm) | -                    |
| Kabellengte                       | -                    |
| Productkleur                      | Wit                  |
| Beschermingsindex (IK)            | IK08                 |
| Gloeidraadtest                    | 650°C                |
| Beschermingsklasse (IP)           | IP54 - IP65 voorkant |
| Omgevingstemperatuur              | -20°... +50°C        |
| Materiaal behuizing               | PC                   |
| Materiaal diffuser                | PC                   |
| Sensor                            | Hoge frequentie      |
| Inclusief driver                  | Ja                   |
| Bedekbaar                         | Niet van toepassing  |

## Levensduur

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 50 000 u |
|-----------|----------|

## Aanvullende gegevens

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Lichtspreidingshoek | 120°                                             |
| Kantelbaar          | Nee                                              |
| Type aansluiting    | Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N) |

### Aanverwante producten

- BL12206503 - FOG 20W 4000K SENSOR
- TR12205403 - BULKHEAD RESI-ROND-ZW-20W-CCT
- TR12205404 - BULKHEAD RESI-ROND-SENSOR
- BL12256507 - FOG 360-24W-3000K-DETECT
- BL12256508 - FOG 360-24W-4000K-DETECT

## Andere



## Andere

