

LED PLAFONDLAMP

BARI LED OPBOUW PLAFONDARMATUUR

18W - DALI - 4000K - WIT

BL12152100

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

BUITEN > Plafondlamp

LED opbouwarmatuur. Wit (ook verkrijgbaar in grijs antraciet).



Toepassingsgebied

- Verkeerszones
- Verkeerszones outdoor
- Buitenverlichting



18 W

2130
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP65

4000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	18
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<25%
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz , 60Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Dali , push dim

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	-
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	2130lm (4000K)
ULOR	0% (met een installatie die voldoet aan de voorschriften tegen lichtvervuiling)

Technische gegevens

Diameter (mm)	160
Hoogte (mm)	110
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	1.1
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-25°... +40°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L80B20 à 25°	50 000 u
--------------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	70°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid DALI (L-N-PE-DA1-DA2)