

LED WATERDICHTTE MONTAGEBALK

TRIPROOF LED TECH DALI - 150 - 42W - 4000K - DIMBAAR

BL11426511

BINNEN > Triproof

LED Montagebalk met doorvoerbedrading en fast connector. Osram driver, 5 jaar garantie.



Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Parkeergarage
- Garage & Werkplaats
- Werkplaatsen
- Opslagruimte



BLAD BIJGEWERKT OP 03/09/2024

Elektrische gegevens

Wattage (W)	42
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<17%
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Dali , push dim

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	5900lm (4000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 03/09/2024



Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1520 x 85 x 80
Gewicht (kg)	1.92
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Grijs
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP66
Omgevingstemperatuur	-20° ... +50°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	115°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid



BLAD BIJGEWERKT OP 03/09/2024



