

LED WATERDICHTTE MONTAGEBALK

LED TUBE 1500 DIAM70 - 50W - IP65 - 4000K - TRANSPARANT

TR11506502

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

BINNEN > Wandlamp

BINNEN > Triproof

BUITEN > Plafondlamp

Waterdicht buisvormig LED-armatuur van polycarbonaat en aluminium. Ideaal als eyecatcher door het strakke design, én bestand tegen extreme omstandigheden (waterspatten, shock, etc.) door de robuuste uitvoering.



Toepassingsgebied

- Parkeergarage
- Werkplaatsen
- Verkeerszones
- Trappenhuizen



50 W

7650
lm

IRC
>80

IP65

4000K

B

Elektrische gegevens

Wattage (W)	50
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	7650lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	70
Hoogte (mm)	70
Lengte (mm)	1425
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	1.9
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	200 cm
Productkleur	-
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-25° ... +40°C
Materiaal behuizing	STAINLESS STEEL 316L
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad

Aanverwante producten

- TR11000001 - OPHANGSET VOOR TUBE 70 EN 100
- TR11000002 - KABEL 3M DOORZICHTIG
- TR11000005 - AANSLUITDOOS VOOR TUBE



Andere



Andere



Andere

