

LED PANEEL

LED PANEEL ASYMMETRISCH - 1200x300 - 36W - UGR19 - 4000K

BL04362008

BINNEN > LED Paneel

LED paneel, door asymmetrische vormgeving ideaal voor het verlichten van wanden, blackboards of whiteboards. Ideaal voor scholen, opleidingscentra enz.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen



36 W

4900
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP20

4000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	36
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	4900lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1195 x 295 x 22
Gewicht (kg)	2.86
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal diffuser	-
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Gerold isolatiemateriaal

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	60° X 90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid (L-N)
Aanverwante producten	• PL09002001 - DRIVER DALI PUSH DIM Camus • PL09302003 - DRIVER DALI PUSH DIM • BL09402022 • BL000120 - DRIVER DALI PUSH DIM Camus

