

LED FLOODLIGHTS - LED BREEDSTRALERS

## SCHIJNWERPER 50W - IP65 - 4000K - 120°

BL10506501

**BUITEN** > Schijnwerper

50W LED Breedstraler met aluminium behuizing en anti-verblindings gehard glas.



### Toepassingsgebied

- Outdoor residentieel
- Terras & Tuin
- Parkeerterreinen
- Buitenverlichting



50 W

6000  
lm

IRC  
>80

IP65

4000K

E

### Elektrische gegevens

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Wattage (W)           | 50   |
| Netspanning (V)       | 230V |
| Distorsion harmonique | -    |
| Powerfactor           | >0.9 |
| Netwerkfrequenties    | 50Hz |
| Elektrische klasse    | I    |
| Dimbaar               | Nee  |

## Fotometrische gegevens

|                                            |                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtkleur (Kelvin)                        | 4000K                                                                           |
| Type lichtbron                             | SMD                                                                             |
| Lichtbron inbegrepen                       | Ja                                                                              |
| SDCM                                       | SDCM<4                                                                          |
| CRI                                        | >80                                                                             |
| Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) | RG1                                                                             |
| Lumen (output armatuur)                    | 6000lm (4000K)                                                                  |
| ULOR                                       | 0% (met een installatie die voldoet aan de voorschriften tegen lichtvervuiling) |

## Technische gegevens

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Afmetingen (mm)                   | 281 x 193 x 44 |
| Gewicht (kg)                      | 1.68           |
| Installatiediepte onder BA13 (mm) | -              |
| Kabellengte                       | -              |
| Productkleur                      | Zwart          |
| Beschermingsindex (IK)            | IK08           |
| Gloeidraadtest                    | 850°C          |
| Beschermingsklasse (IP)           | IP65           |
| Omgevingstemperatuur              | -20°... +50°C  |
| Materiaal behuizing               | Aluminium      |
| Materiaal diffuser                | Gehard glas    |
| Inclusief driver                  | Ja             |

## Levensduur

|           |          |
|-----------|----------|
| L80 à 25° | 50 000 u |
|-----------|----------|

## Aanvullende gegevens

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Lichtspreidingshoek | 120°          |
| Kantelbaar          | Nee           |
| Type aansluiting    | Aansluitdraad |

### Aanverwante producten

- TR08006501 - CONNECTOR IP65

## Andere

