

LED FLOODLIGHTS - LED BREEDSTRALERS

SCHIJNWERPER 50W - IP65 - 3000K - 120°

BL10506502

BUITEN > Schijnwerper

50W LED Breedstraler met aluminium behuizing en anti-verblindings gehard glas.



Toepassingsgebied

- Outdoor residentieel
- Terras & Tuin
- Parkeerterreinen
- Verkeerszones outdoor
- Buitenverlichting



Elektrische gegevens

Wattage (W)	50
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0,9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	6000lm (3000K)
ULOR	0% (met een installatie die voldoet aan de voorschriften tegen lichtvervuiling)

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	281 x 193 x 44
Gewicht (kg)	1.68
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-20°... +50°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Gehard glas
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad

Aanverwante producten

- TR08006501 - CONNECTOR IP65

Andere

