

LED PANEEL

PURE CLEAN 40W - UGR19 - 600x600 - IP65

TR04402007

BINNEN > LED Paneel

LED paneel van aluminium en antibacterieel polycarbonaat.
Cleanroom-type paneel ontworpen voor operatieruimtes, crèches,
wachtruimtes etc.



Toepassingsgebied

- Scholen
- Medische ruimtes
- Garderobes
- Sanitair, douche



Elektrische gegevens

Wattage (W)	40
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0,9
Netwerkfrequenties	50Hz , 60Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19*
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	3800lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	595 x 595 x 9
Gewicht (kg)	2.46
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK07
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65 voorkant
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC - PS
Inclusief driver	Ja

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	110°
---------------------	------

Kantelbaar	Nee
------------	-----

Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid
------------------	---

Aanverwante producten

- PL09002001 - DRIVER DALI PUSH DIM Camus
- PL09302003 - DRIVER DALI PUSH DIM
- BL08000009 - FRAME 600x600
- BL09402022
- BL000120 - DRIVER DALI PUSH DIM Camus

