

LED BADKAMERLAMP

# LED LAMP BADKAMER 6W - IP44 - 4000K - CHROOM

PL05064401

**BINNEN** > Wandlamp

**BINNEN** > Badkamer verlichting

Badkamerlamp die op drie manieren te monteren is: op een kast, op een spiegel of wandmontage. Ideaal voor badkamermeubels, dit voordelige product is perfect voor gebruik in woningen.



## Toepassingsgebied

- Badkamer



6 W

500 lm

IRC  
>80

IP44

4000K

F

## Elektrische gegevens

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Wattage (W)           | 6    |
| Netspanning (V)       | 230V |
| Distorsion harmonique | -    |
| Powerfactor           | NA   |
| Netwerkfrequenties    | 50Hz |
| Elektrische klasse    | II   |
| Dimbaar               | Nee  |

## Fotometrische gegevens

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Lichtkleur (Kelvin)                        | 4000K         |
| Type lichtbron                             | SMD           |
| Lichtbron inbegrepen                       | Ja            |
| SDCM                                       | SDCM<6        |
| CRI                                        | >80           |
| Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) | RG0           |
| Lumen (output armatuur)                    | 500lm (4000K) |
| ULOR                                       | -             |

## Technische gegevens

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Afmetingen (mm)                   | 300 x 112 x 44      |
| Gewicht (kg)                      | 0.185               |
| Installatiediepte onder BA13 (mm) | -                   |
| Kabellengte                       | 20 cm               |
| Productkleur                      | Chrome              |
| Beschermingsindex (IK)            | IK04                |
| Gloeidraadtest                    | 650°C               |
| Beschermingsklasse (IP)           | IP44                |
| Omgevingstemperatuur              | -20° ... +45°C      |
| Materiaal behuizing               | PC                  |
| Materiaal diffuser                | PS                  |
| Inclusief driver                  | Ja                  |
| Bedekbaar                         | Niet van toepassing |

## Levensduur

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 20 000 u |
|-----------|----------|

## Aanvullende gegevens

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Lichtspreidingshoek | 120°          |
| Kantelbaar          | Nee           |
| Type aansluiting    | Aansluitdraad |