

LED DOWNLIGHT

LED DOWNLIGHT SLIM ECO - 12W - IP20 - 4000K

BL02122001

BINNEN > Downlight

LED Downlight.



12 W

1000
lm

UGR
<22

IRC
>80

IP20

4000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	12
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<20%
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Nee



BLAD BIJGEWERKT OP 28/11/2024

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	15
Max. Armaturen per zekering B16 A	20
Max. Armaturen per zekering C16 A	30

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Verblindingsfactor (UGR)	<22
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	1000lm (4000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 28/11/2024



Technische gegevens

Diameter (mm)	168
Hoogte (mm)	24
Installatiediameter (mm)	Min. : 155 Max. : 160
Gewicht (kg)	0.22
Installatiediepte onder BA13 (mm)	200
Kabellengte	30 cm
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20°... +40°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PS
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L70 à 25°	25 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	110°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid (L-PE-N)



BLAD BIJGEWERKT OP 28/11/2024





BLAD BIJGEWERKT OP 28/11/2024