

TUTTI DOWNLIGHT - 3CCT - 12W - IP54

BL000055

BINNEN > Downlight

Downlight met witte reflector. Zeer aangename lichtverdeling.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren
- Verkeerszones
- Sanitair, douche
- Ontvangstruimtes

CE	12 W	Lumens	1500 / 1600 / 1600	UGR	<19	IRC	>80	IP40	IP54 voorkant	3 CCT	3000K / 4000K 5700K	C
----	------	--------	--------------------	-----	-----	-----	-----	------	---------------	-------	---------------------	---

Elektrische gegevens

Wattage (W)	12
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee



BLAD BIJGEWERKT OP 03/12/2024

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	1500lm (3000K), 1600lm (4000K), 1600lm (5700K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 03/12/2024



Technische gegevens

Diameter (mm)	190
Hoogte (mm)	63
Installatiediameter (mm)	Min. : 160 Max. : 170
Gewicht (kg)	0.46
Installatiediepte onder BA13 (mm)	60
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK04
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP40 - IP54 voorkant
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Nee
Bedekbaar	Insulation material except driver

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	60°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connect

Aanverwante producten

- BL000054 - TUTTI-DOWNLIGHT-3CCT-SENSOR-12



BLAD BIJGEWERKT OP 03/12/2024





BLAD BIJGEWERKT OP 03/12/2024

