

# RAFALE 3ALL - 3CCT - 6W-10W-15W - DIM ZWART

BL07152001

## BINNEN > Railspot

3 Fase rail spot met switch voor 3 wattages en 3 lichtkleuren! Zeer flexibel bij installatie aan te passen aan de gebruikerswensen.



## Toepassingsgebied

- Ontvangstruimtes
- Winkel



15 W

Lumens

1100 / 1200 /  
1200

UGR  
<19

IRC  
>90

IP20

3 CCT

3000K / 3500K  
4000K



## Elektrische gegevens

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Wattage (W)           | 6 / 10 / 15 |
| Netspanning (V)       | 230V        |
| Distorsion harmonique | -           |
| Powerfactor           | >0.95       |
| Netwerkfrequenties    | 50Hz        |
| Elektrische klasse    | II          |
| Dimbaar               | Triac       |

## Fotometrische gegevens

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Lichtkleur (Kelvin)                        | 3000K / 3500K / 4000K                          |
| Verblindingsfactor (UGR)                   | <19                                            |
| Type lichtbron                             | COB                                            |
| Lichtbron inbegrepen                       | Ja                                             |
| SDCM                                       | SDCM<4                                         |
| CRI                                        | >90                                            |
| Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) | RG1                                            |
| Lumen (output armatuur)                    | 1100lm (3000K), 1200lm (4000K), 1200lm (3500K) |
| ULOR                                       | -                                              |

## Technische gegevens

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Diameter (mm)                     | 60                  |
| Hoogte (mm)                       | 100                 |
| Lengte (mm)                       | 105                 |
| Installatiediameter (mm)          | -                   |
| Gewicht (kg)                      | 0.38                |
| Installatiediepte onder BA13 (mm) | -                   |
| Kabellengte                       | -                   |
| Productkleur                      | Zwart               |
| Beschermingsindex (IK)            | IK08                |
| Gloeidraadtest                    | 650°C               |
| Beschermingsklasse (IP)           | IP20                |
| Omgevingstemperatuur              | -10° ... +35°C      |
| Materiaal behuizing               | Aluminium - Staal   |
| Materiaal diffuser                | PMMA                |
| Inclusief driver                  | Ja                  |
| Bedekbaar                         | Niet van toepassing |

## Levensduur

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 50 000 u |
|-----------|----------|

## Aanvullende gegevens

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Lichtspreidingshoek | 60°            |
| Kantelbaar          | Ja (360°)      |
| Type aansluiting    | Op 3 fase rail |



