

LED WATERDICHTTE MONTAGEBALK

TRIPROOF LED ECO+ 150 - 50W - 4000K - IP65 BL11506508

BINNEN > Triproof

LED montagebalk met Osram driver.

Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Parkeergarage
- Garage & Werkplaats
- Werkplaatsen
- Opslagruimte
- Technische ruimtes



50 W

5400
lm

IRC
>83

IP65

4000K

E

Elektrische gegevens

Wattage (W)	50
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<18%
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee



BLAD BIJGEWERKT OP 17/12/2024

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	10
Max. Armaturen per zekering B16 A	15
Max. Armaturen per zekering C16 A	20

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>83
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	5400lm (4000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 17/12/2024



Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1500 x 80 x 65
Gewicht (kg)	1.6
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Grijs
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-20° ... +40°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)



BLAD BIJGEWERKT OP 17/12/2024





BLAD BIJGEWERKT OP 17/12/2024