

LED DOWNLIGHT

LED DOWNLIGHT ECO -18W - IP20 - 4000K

BL02182001

BINNEN > Downlight

Voordelig LED Downlight. Ideaal voor algemene ruimtes.

Toepassingsgebied

- Kantoren
- Home office
- Verkeerszones
- Garderobes



18 W

1600
lm

IRC
>80

IP20

4000K

F

Elektrische gegevens

Wattage (W)	18
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0,9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Nee



BLAD BIJGEWERKT OP 18/12/2024

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<6
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	1600lm (4000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 18/12/2024



Technische gegevens

Diameter (mm)	223
Hoogte (mm)	24
Lengte (mm)	223
Installatiediameter (mm)	Min. : 205 Max. : 215
Gewicht (kg)	0.36
Installatiediepte onder BA13 (mm)	30
Kabellengte	30 cm
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC - PMMA
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L70 à 25°	25 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	110°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid (L-PE-N)



BLAD BIJGEWERKT OP 18/12/2024





BLAD BIJGEWERKT OP 18/12/2024