

LED DOWNLIGHT

LED SPOT SHOWER - 13W - IP65 - 3CCT

BL02136507

BINNEN > Inbouwspot

BINNEN > Downlight

BUITEN > Inbouwspot

Downlight IP65 1000lm, ideaal voor badkamers, sanitaire ruimtes. U kunt de temperatuurkleur op het product selecteren!



Toepassingsgebied

- Keuken
- Badkamer
- Medische ruimtes
- Garderobes
- Sanitair, douche
- Verkeerszones outdoor

CE	13 W	Lumens	800 / 900 / 1000	IRC >80	IP20	IP65 voorkant	3 CCT	3000K / 4000K 5700K	E
----	------	--------	------------------	---------	------	---------------	-------	---------------------	---

Elektrische gegevens

Wattage (W)	13
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Triac

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	800lm (3000K), 1000lm (4000K), 900lm (5700K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	110
Hoogte (mm)	51
Installatiediameter (mm)	Min. : 90 Max. : 100
Gewicht (kg)	0.38
Installatiediepte onder BA13 (mm)	50
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20 - IP65 voorkant
Omgevingstemperatuur	-25°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Gehard glas
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Insulation material except driver

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	75°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid

Aanverwante producten

- BL09222010 - DRIVER-CC225/600mA-10/22W-DALI
- BL09302011 - DRIVER-CC250/800mA-10/32W-DALI
- BL09302002 - DRIV-CC250/800mA-30W-DALI PUSH

