

LED PANEEL

## LED PANEEL EDGE PRO 1200x300 - 36W - 4000K - UGR19 - PRISMA

BL04452011

**BINNEN** > LED Paneel

LED Paneel.



### Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren
- Medische ruimtes



36 W

3600  
lm

UGR  
<19

IRC  
>85

IP20

IP40  
front

4000K



## Elektrische gegevens

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Wattage (W)           | 36                  |
| Netspanning (V)       | 230V                |
| Distorsion harmonique | -                   |
| Powerfactor           | >0.95               |
| Netwerkfrequenties    | 50Hz , 60Hz         |
| Elektrische klasse    | III (II met driver) |
| Dimbaar               | Nee                 |

## Fotometrische gegevens

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Lichtkleur (Kelvin)                        | 4000K          |
| Verblindingsfactor (UGR)                   | <19            |
| Type lichtbron                             | SMD            |
| Lichtbron inbegrepen                       | Ja             |
| SDCM                                       | SDCM<4         |
| CRI                                        | >85            |
| Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) | RG0            |
| Lumen (output armatuur)                    | 3600lm (4000K) |
| ULOR                                       | -              |

## Technische gegevens

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Afmetingen (mm)                   | 1200 x 300 x 8    |
| Gewicht (kg)                      | 2.3               |
| Installatiediepte onder BA13 (mm) | -                 |
| Kabellengte                       | -                 |
| Productkleur                      | Wit               |
| Beschermingsindex (IK)            | IK07              |
| Gloeidraadtest                    | 650°C             |
| Beschermingsklasse (IP)           | IP20 - IP40 front |
| Omgevingstemperatuur              | -20° ... +45°C    |
| Materiaal behuizing               | -                 |
| Materiaal diffuser                | -                 |
| Inclusief driver                  | Ja                |
| Bedekbaar                         | Niet bedekbaar    |

## Levensduur

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 50 000 u |
|-----------|----------|

## Aanvullende gegevens

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Lichtspreidingshoek | 90°                                     |
| Kantelbaar          | Nee                                     |
| Type aansluiting    | Fast connector met doorvoermogelijkheid |

### Aanverwante producten

- PL09002001 - DRIVER-CC250/800mA-10/30W-DALI
- BL08000014 - Opbouwframe 1200x300
- BL08000015 - Ophangset 300x1200
- PL09302003 - DRIV-CC450/1100mA-19/42W-DALI
- BL09402022 - DRIV-CC700/1050mA-30/40W-TRIAC
- BL000120 - DRIVER DALI PUSH DIM Camus



