

LED WANDLAMP

## BIM WANDLAMP 10W - 3000K - Up&Down - IP65 - ANTRACIET

BL05102002

**BUITEN** > Wandlamp buiten

Wandlamp voor binnen of buiten, up en down verlichting (2x5W).  
Lichtverspreidingshoek instelbaar. Ideaal om een sfeer te creëren  
die zowel modern als vriendelijk is.



### Toepassingsgebied

- Outdoor residentieel
- Terras & Tuin
- Outdoor verlichting
- Slaapkamer
- Gang
- Ontvangstruimtes
- Buitenverlichting



## Elektrische gegevens

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Wattage (W)           | 10          |
| Netspanning (V)       | 230V        |
| Distorsion harmonique | -           |
| Powerfactor           | >0.9        |
| Netwerkfrequenties    | 50Hz , 60Hz |
| Elektrische klasse    | I           |
| Dimbaar               | Nee         |

## Fotometrische gegevens

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Lichtkleur (Kelvin)                        | 3000K         |
| Type lichtbron                             | SMD           |
| Lichtbron inbegrepen                       | Ja            |
| SDCM                                       | SDCM<5        |
| CRI                                        | >80           |
| Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) | RG1           |
| Lumen (output armatuur)                    | 750lm (3000K) |
| ULOR                                       | -             |

## Technische gegevens

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Afmetingen (mm)                   | 96 x 120 x 100  |
| Gewicht (kg)                      | 0.58            |
| Installatiediepte onder BA13 (mm) | -               |
| Kabellengte                       | -               |
| Productkleur                      | Grijs antraciet |
| Beschermingsindex (IK)            | IK06            |
| Gloeidraadtest                    | 650°C           |
| Beschermingsklasse (IP)           | IP65            |
| Omgevingstemperatuur              | -25° ... +45°C  |
| Materiaal behuizing               | Aluminium       |
| Materiaal diffuser                | PC              |
| Inclusief driver                  | Ja              |
| Bedekbaar                         | Niet bedekbaar  |

## Levensduur

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 50 000 u |
|-----------|----------|

## Aanvullende gegevens

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtspreidingshoek   | 15° X 120°                                                                                 |
| Kantelbaar            | Nee                                                                                        |
| Type aansluiting      | Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)                                           |
| Aanverwante producten | <ul style="list-style-type: none"><li>BL05102001 - BIM APP 10W-3K-U&amp;D-IP65-B</li></ul> |