

LED HANGLAMP

# MOON LIGHT - DIAM90 - 70W - 2CCT - DALI - ZWART

BL02702001

**BINNEN** > Plafondlamp en hanglamp

Voor opbouw of pendelmontage, ideaal voor design projecten!  
Mogelijke kleurtemperatuurverandering op het product. Pas dankzij de Dali Push Dim driver het verlichtingsniveau aan de werkomgeving aan.



## Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Kantoren
- Ontvangstruimtes
- Winkel



60 W

Lumens

6500 / 6650 /  
6700

UGR  
<19

IRC  
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K  
5700K



## Elektrische gegevens

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Wattage (W)           | 60              |
| Netspanning (V)       | 230V            |
| Distorsion harmonique | -               |
| Powerfactor           | >0.95           |
| Netwerkfrequenties    | 50Hz            |
| Elektrische klasse    | I               |
| Dimbaar               | Dali , push dim |

## Stroomgegevens

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Max. Armaturen per zekering B10 A | 14 |
| Max. Armaturen per zekering B16 A | 23 |
| Max. Armaturen per zekering C16 A | 23 |

## Fotometrische gegevens

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Lichtkleur (Kelvin)                        | 3000K / 4000K / 5700K                          |
| Verblindingsfactor (UGR)                   | <19                                            |
| Type lichtbron                             | SMD                                            |
| Lichtbron inbegrepen                       | Ja                                             |
| SDCM                                       | SDCM<4                                         |
| CRI                                        | >80                                            |
| Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) | RG0                                            |
| Lumen (output armatuur)                    | 6500lm (3000K), 6700lm (4000K), 6650lm (5700K) |
| ULOR                                       | -                                              |

## Technische gegevens

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Diameter (mm)                     | 875           |
| Hoogte (mm)                       | 100           |
| Installatiediameter (mm)          | -             |
| Gewicht (kg)                      | 13.7          |
| Installatiediepte onder BA13 (mm) | -             |
| Kabellengte                       | -             |
| Productkleur                      | Zwart         |
| Beschermingsindex (IK)            | IK04          |
| Gloeidraadtest                    | 650°C         |
| Beschermingsklasse (IP)           | IP20          |
| Omgevingstemperatuur              | -20°... +45°C |
| Materiaal behuizing               | Aluminium     |
| Materiaal diffuser                | -             |
| Inclusief driver                  | Ja            |

## Levensduur

|           |          |
|-----------|----------|
| L90 à 25° | 50 000 u |
|-----------|----------|

## Aanvullende gegevens

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Lichtspreidingshoek | 90°           |
| Kantelbaar          | Nee           |
| Type aansluiting    | Aansluitdraad |

