

LED PLAFONDLAMP - LED BULKHEAD

## BILLY LED CTT - 18W - IP54 - 3CCT

TR12185401B

**BINNEN** > Bulkhead

**BINNEN** > Plafondlamp en hanglamp

**BINNEN** > Wandlamp

LED bulkhead met keuze uit drie kleurtemperaturen en drie afwerkingen: witte, zwarte of chromen rand zijn inbegrepen. Kies uw kleurtemperatuur bij installatie met een switch.



### Toepassingsgebied

- Badkamer
- Slaapkamer
- Home office
- Kelder
- Garderobes
- Sanitair, douche



18 W

1700  
lm

IRC  
>82

IP54

3 CCT

3000K / 4000K  
5000K

F



BLAD BIJGEWERKT OP 07/01/2025

## Elektrische gegevens

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Wattage (W)           | 18   |
| Netspanning (V)       | 230V |
| Distorsion harmonique | <20% |
| Powerfactor           | >0.9 |
| Netwerkfrequenties    | 50Hz |
| Elektrische klasse    | II   |
| Dimbaar               | Nee  |

## Stroomgegevens

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Max. Armaturen per zekering B10 A | 15 |
| Max. Armaturen per zekering B16 A | 20 |
| Max. Armaturen per zekering C16 A | 30 |

## Fotometrische gegevens

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Lichtkleur (Kelvin)                        | 3000K / 4000K / 5000K |
| Type lichtbron                             | SMD                   |
| Lichtbron inbegrepen                       | Ja                    |
| SDCM                                       | SDCM<4                |
| CRI                                        | >82                   |
| Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) | RG0                   |
| Lumen (output armatuur)                    | 1700lm (4000K)        |
| ULOR                                       | -                     |



BLAD BIJGEWERKT OP 07/01/2025



## Technische gegevens

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Diameter (mm)                     | 280                 |
| Hoogte (mm)                       | 42                  |
| Installatiediameter (mm)          | -                   |
| Gewicht (kg)                      | 0.79                |
| Installatiediepte onder BA13 (mm) | -                   |
| Kabellengte                       | -                   |
| Productkleur                      | Wit                 |
| Beschermingsindex (IK)            | IK08                |
| Gloeidraadtest                    | 650°C               |
| Beschermingsklasse (IP)           | IP54                |
| Omgevingstemperatuur              | -20°... +40°C       |
| Materiaal behuizing               | PC                  |
| Materiaal diffuser                | PS                  |
| Inclusief driver                  | Ja                  |
| Bedekbaar                         | Niet van toepassing |

## Levensduur

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 35 000 u |
|-----------|----------|

## Aanvullende gegevens

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Lichtspreidingshoek | 120°                                             |
| Kantelbaar          | Nee                                              |
| Type aansluiting    | Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N) |



BLAD BIJGEWERKT OP 07/01/2025

