

LED HIGHBAY

HIBAY TECH -150W-110W-75W-40W - 3CCT - WIT

BL111506510

BINNEN > Industrieel armatuur / Highbay

LED Highbay met 3 kleurtemperaturen en 3 wattages. 9 producten in 1!



Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Garage & Werkplaats
- Werkplaatsen
- Opslagruimte



150 W

20200
lm

IRC
>80

IP65

3 CCT

3000K / 4000K
5000K

D



BLAD BIJGEWERKT OP 10/01/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	40 / 75 / 110 / 150
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<7%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	5
Max. Armaturen per zekering B16 A	7
Max. Armaturen per zekering C16 A	10

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	20200lm (5000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 10/01/2025



Technische gegevens

Diameter (mm)	387
Hoogte (mm)	200
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	2.32
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	20 cm
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-25°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad

Aanverwante producten

- BL08000011 - Ketting 1m voor highbay



BLAD BIJGEWERKT OP 10/01/2025



