

LED PLAFONDLAMP

BARI LED OPBOUW PLAFONDARMATUUR

15/20/25W 3CCT - WIT

PL12155401

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

BUITEN > Plafondlamp

LED opbouwarmatuur, met 3 vermogens in 1 armatuur.
Kleurtemperatuur kan gekozen worden met een switch. Wit (ook verkrijgbaar in grijs antraciet).



Toepassingsgebied

- Verkeerszones
- Verkeerszones outdoor
- Buitenverlichting



25 W

Lumens

2100 / 2200 /
2300

UGR
<19

IRC
>80

IP54

3 CCT

3000K / 4000K
5700K

E



BLAD BIJGEWERKT OP 16/01/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	15 / 20 / 25
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	COB
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	2100lm (3000K), 2300lm (4000K), 2200lm (5700K)
ULOR	0% (met een installatie die voldoet aan de voorschriften tegen lichtvervuiling)



BLAD BIJGEWERKT OP 16/01/2025



Technische gegevens

Diameter (mm)	213
Hoogte (mm)	129
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	0.84
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP54
Omgevingstemperatuur	-25°... +40°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N-PE)
Aanverwante producten	PL12155402 - BARI ANTRACIET



BLAD BIJGEWERKT OP 16/01/2025





BLAD BIJGEWERKT OP 16/01/2025

