

LED PLAFONDLAMP

BARI OPBOUW LED PLAFONDLAMP 15/20/25W 3CCT - ANTRACIET

PL12155402

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

BUITEN > Plafondlamp

LED opbouwarmatuur, met 3 vermogens in 1 armatuur.
Kleurtemperatuur kan gekozen worden met een switch. Grijs
antraciet (ook verkrijgbaar in wit).



Toepassingsgebied

- Verkeerszones
- Verkeerszones outdoor
- Buitenverlichting

CE	25 W	Lumens	2100 / 2200 / 2300	UGR <19	IRC >80	IP54	3 CCT	3000K / 4000K 5700K	E
----	------	--------	-----------------------	------------	------------	------	-------	------------------------	---

Elektrische gegevens

Wattage (W)	15 / 20 / 25
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz , 60Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	COB
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	2100lm (3000K), 2300lm (4000K), 2200lm (5700K)
ULOR	0% (met een installatie die voldoet aan de voorschriften tegen lichtvervuiling)

Technische gegevens

Diameter (mm)	213
Hoogte (mm)	129
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	0.84
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Grijs antraciet
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP54
Omgevingstemperatuur	-25°... +40°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N-PE)
Aanverwante producten	PL12155401 - BARI WIT



