

LED PANEEL

LED PANEEL COMFORT UGR16 - 300x1200 - 31W - IP20 - 4000K - WIT

BL04242082

BINNEN > LED Paneel

LED Paneel 300x1200 UGR<16 met chroomkleurige reflector. Dali dimbaar optioneel mogelijk.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren



32 W

4500
lm

UGR
<16

IRC
>80

IP20

4000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	19 / 21 / 23 / 25 / 27 / 29 / 32
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<25%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Verblindingsfactor (UGR)	<16
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<3
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	4500lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1195 x 295 x 26
Gewicht (kg)	3.4
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK07
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	-
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Insulation material except driver


Levensduur

L80B20 à 25°	50 000 u
--------------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	85°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)

Kaart



Lichtverdeling

