

LED PANEEL

PANEEL ECOPLUS - 600x600 - 36W - 3000K

BL04362003

BINNEN > LED Paneel

Voordelig LED paneel met fast connector en veiligheidskabels, voor receptie, entreehal, gemeenschappelijke ruimtes en archief ruimtes.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Kantoren



36 W

3300
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP20

3000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	36
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz , 60Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	3300lm (3000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	595 x 595 x 32
Gewicht (kg)	1.74
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK04
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PMMA
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Insulation material except driver

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid

Aanverwante producten

- BL08000013 - Opbouw frame 600x600
- PL09002001 - DRIVER-CC250/800mA-10/30W-DALI
- BL08000002 - Opbouwframe 1 geheel paneel
- PL09302003 - DRIV-CC450/1100mA-19/42W-DALI
- BL08000009 - FRAME 600x600
- BL09402022 - DRIV-CC700/1050mA-30/40W-TRIAC
- BL000120 - DRIVER DALI PUSH DIM Camus