

LED DOWNLIGHT

LED DOWNLIGHT 3CCT SEMI INBOUW/OPBOUW 18W - IP44 VOORKANT

BL02182003

BINNEN > Downlight

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

Downlight met 3 kleurtemperaturen, half inbouw. Kan zowel opbouw als inbouw gemonteerd worden dankzij de meegeleverde accessoires.



Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Kantoren
- Home office
- Verkeerszones



18 W

Lumens

1550 / 1600 /
1650

IRC
>80

IP44

3 CCT

3000K / 4000K
6500K



BLAD BIJGEWERKT OP 06/02/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	18
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 6500K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<6
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	1550lm (3000K), 1650lm (4000K), 1600lm (6500K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 06/02/2025



Technische gegevens

Diameter (mm)	227
Hoogte (mm)	22
Installatiediameter (mm)	Min. : 55 Max. : 175
Gewicht (kg)	0.43
Installatiediepte onder BA13 (mm)	20
Kabellengte	30 cm
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP44
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L70 à 25°	30 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	110°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad



BLAD BIJGEWERKT OP 06/02/2025





BLAD BIJGEWERKT OP 06/02/2025