


LED DOWNLIGHT

DOWNLIGHT - VIERKANT - 20W - PRISM - 3CCT - 3000K-4000K-5000K

BL02202002

BINNEN > Downlight

Vierkante inbouwspot met prismatische diffuser. Zeer lage verblinding. Aparte driver met 3 lichtkleuren mogelijk, te kiezen met een switch op het product!



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Home office
- Verkeerszones
- Garderobes
- Ontvangstruimtes



20 W

Lumens

2000 /
2150 /
2150

UGR
<19

IRC
>80

IP40

IP44
voorkant

3 CCT

3000K /
3500K
4000K

D

Elektrische gegevens

Wattage (W)	20
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 3500K / 4000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	-
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	2000lm (3000K), 2150lm (4000K), 2150lm (3500K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	180 x 180 x 68
Installatiediameter (mm)	Min. : 156 Max. : 165
Gewicht (kg)	0.72
Installatiediepte onder BA13 (mm)	68
Kabellengte	10 cm
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP40 - IP44 voorkant
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	fast connector

