

LED PANEEL

# LED PANEEL 675x675 - 36W - 4000K - WIT - UGR19 PRISMATISCH

BL04362006

**BINNEN** > LED Paneel

LED Paneel met UGR<19 Led-paneel en gladde diffuser. Met veiligheidsdraad en fast connector. PMMA. 5 jaar garantie.



## Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren
- Medische ruimtes



36 W

4500  
lm

UGR  
<19

IRC  
>80

IP20

IP40  
front

4000K



BLAD BIJGEWERKT OP 07/02/2025

## Elektrische gegevens

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Wattage (W)           | 36                  |
| Netspanning (V)       | 230V                |
| Distorsion harmonique | -                   |
| Powerfactor           | >0.95               |
| Netwerkfrequenties    | 50Hz , 60Hz         |
| Elektrische klasse    | III (II met driver) |
| Dimbaar               | Nee                 |

## Fotometrische gegevens

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Lichtkleur (Kelvin)                        | 4000K          |
| Verblindingsfactor (UGR)                   | <19            |
| Type lichtbron                             | SMD            |
| Lichtbron inbegrepen                       | Ja             |
| SDCM                                       | SDCM<4         |
| CRI                                        | >80            |
| Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) | RG0            |
| Lumen (output armatuur)                    | 4500lm (4000K) |
| ULOR                                       | -              |



BLAD BIJGEWERKT OP 07/02/2025



## Technische gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Afmetingen (mm)                   | 670 x 670 x 10          |
| Installatiediameter (mm)          | Min. : 670   Max. : 670 |
| Gewicht (kg)                      | 2.58                    |
| Installatiediepte onder BA13 (mm) | 20                      |
| Kabellengte                       | -                       |
| Productkleur                      | Wit                     |
| Beschermingsindex (IK)            | IK07                    |
| Gloeidraadtest                    | 650°C                   |
| Beschermingsklasse (IP)           | IP20 - IP40 front       |
| Omgevingstemperatuur              | -20°... +45°C           |
| Materiaal behuizing               | Aluminium               |
| Materiaal diffuser                | PC                      |
| Inclusief driver                  | Ja                      |
| Bedekbaar                         | Niet bedekbaar          |

## Levensduur

|           |          |
|-----------|----------|
| L80 à 25° | 50 000 u |
|-----------|----------|

## Aanvullende gegevens

|                       |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtspreidingshoek   | 90°                                                                                                                                                                                                |
| Kantelbaar            | Nee                                                                                                                                                                                                |
| Type aansluiting      | Fast connector met doorvoermogelijkheid (L-PE-N)                                                                                                                                                   |
| Aanverwante producten | <ul style="list-style-type: none"><li>• PL09002001 - DRIVER-CC250/800mA-10/30W-DALI</li><li>• PL09302003 - DRIV-CC450/1100mA-19/42W-DALI</li><li>• BL000120 - DRIVER DALI PUSH DIM Camus</li></ul> |



BLAD BIJGEWERKT OP 07/02/2025





BLAD BIJGEWERKT OP 07/02/2025

