

LED PANEEL

LED PANEEL OPBOUW 600x600 - 3CCT - 3 WATTAGES - IP65 VOORKANT

BL04365401

BINNEN > LED Paneel

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

LED Paneel opbouw. Direct te installeren.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Kantoren
- Medische ruimtes
- Verkeerszones
- Garderobes
- Verkeerszones outdoor



42 W

Lumens

4200 /
4200 /
4600

UGR
<19*

IRC
>80

IP20

IP65
voorkant

3 CCT

3000K /
4000K
6000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	30 / 36 / 42
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 6000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19*
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	4200lm (3000K), 4600lm (4000K), 4200lm (6000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	595 x 595 x 50
Gewicht (kg)	2.18
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK04
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20 - IP65 voorkant
Omgevingstemperatuur	-
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)

Aanverwante producten

- PL09002001 - DRIVER-CC250/800mA-10/30W-DALI
- PL09302003 - DRIV-CC450/1100mA-19/42W-DALI
- BL09402022 - DRIV-CC700/1050mA-30/40W-TRIAC
- BL000120 - DRIVER DALI PUSH DIM Camus

