

LED WATERDICHTE MONTAGEBALK

LED TUBE 1500 DIAM100 - 65W - IP67 - 4000K - TRANSPARANT

TR11656701

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

BINNEN > Triproof

BUITEN > Plafondlamp

Waterdicht buisvormig LED-armatuur van polycarbonaat en aluminium. Ideaal als eyecatcher door het strakke design, én bestand tegen extreme omstandigheden (waterspatten, shock, etc.) door de robuuste uitvoering.



Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Werkplaatsen



Elektrische gegevens

Wattage (W)	65
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	-
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	6200lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	105
Hoogte (mm)	105
Lengte (mm)	105
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	2.68
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	100 cm
Productkleur	-
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP67
Omgevingstemperatuur	-20° ... +50°C
Materiaal behuizing	PC - STAINLESS STEEL 316L
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	110°
Kantelbaar	Ja (360°)
Type aansluiting	Aansluitdraad



