

LED PANEEL

LED PANEEL ASYMMETRISCH - 25W - 1200x300 - 4000K - DALI

BL04362101

BINNEN > LED Paneel

LED paneel, door asymmetrische vormgeving ideaal voor het verlichten van wanden, blackboards of whiteboards. Ideaal voor scholen, opleidingscentra enz.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen



25 W

3600
lm

IRC
>80

IP20

4000K

D

Elektrische gegevens

Wattage (W)	25
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<25%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Dali , push dim

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	3600lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1195 x 295 x 60
Gewicht (kg)	2.86
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal diffuser	-
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L80B20 à 25°	50 000 u
--------------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	60° X 95°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid (L-N)

