

SMOOTH - 75W - 3000K - 100° - IP66 - SENSOR

BL10756602

BUITEN > Schijnwerper

LED schijnwerper met
sensor.



Toepassingsgebied

- Scholen
- Outdoor residentieel
- Parkeerterreinen
- Verkeerszones outdoor
- Buitenverlichting



75 W

10100
lm

IRC
>80

IP66

3000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	75
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<9%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<3
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	10100lm (3000K)
ULOR	0% (met een installatie die voldoet aan de voorschriften tegen lichtvervuiling)

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	62 x 245 x 360
Gewicht (kg)	5.4
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	140 cm
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP66
Omgevingstemperatuur	-25° ... +55°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Gehard glas
Sensor	Infra rood
Inclusief driver	Ja

Levensduur

L80B10 à 25°	50 000 u
--------------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	100°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connect

Fotometrische curve

