

CYLINDER 1200 DIAM70 - 36W - 2CCT - IP65

BL000111

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

BUITEN > Wandlamp buiten

BINNEN > Wandlamp

BINNEN > Triproof

BUITEN > Plafondlamp

Toepassingsgebied

- Werkplaatsen
- Outdoor verlichting
- Medische ruimtes
- Verkeerszones
- Verkeerszones outdoor
- Technische ruimtes
- Buitenverlichting



36 W

Lumens

5250 / 5450

IRC
>80

IP65

2 CCT

3000K / 4000K

C



BLAD BIJGEWERKT OP 07/03/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	20 / 25 / 30 / 36
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	20
Max. Armaturen per zekering B16 A	26
Max. Armaturen per zekering C16 A	53

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	5250lm (3000K), 5450lm (4000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 07/03/2025



Technische gegevens

Diameter (mm)	70
Lengte (mm)	1135
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	-
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	-
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-25°... +45°C
Materiaal behuizing	PC - STAINLESS STEEL 304
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Ja (360°)
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N-PE)



BLAD BIJGEWERKT OP 07/03/2025

