

LED DOWNLIGHT

LED DOWNLIGHT SLIM ECO - 18W - IP20 - 3000K

BL02182002

BINNEN > Downlight

Voordelige LED Downlight.

Toepassingsgebied

- Home office
- Kelder
- Verkeerszones
- Garderobes
- Technische ruimtes



CE

18 W

1600
lm

IRC
>80

IP20

3000K

F



BLAD BIJGEWERKT OP 13/03/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	18
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<8%
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<3
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	1600lm (3000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 13/03/2025



Technische gegevens

Diameter (mm)	225
Hoogte (mm)	24
Installatiediameter (mm)	Min. : 205 Max. : 215
Gewicht (kg)	0.36
Installatiediepte onder BA13 (mm)	30
Kabellengte	30 cm
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L70 à 25°	25 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	110°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid (L-PE-N)



BLAD BIJGEWERKT OP 13/03/2025



