

LED INBOUWSPOT

LED SPOT ECO 3CCT - 6W - IP54 - DIMBAAR

PL01065401

BINNEN > Inbouwspot

Voordelige LED spot van polycarbonaat, 3 CCT switch (3000K, 4000K, 5700K) bedekbaar met rolisolatie. IP54 voorkant. Opalen diffuser. Triac dimbaar.



Toepassingsgebied

- Keuken
- Badkamer
- Slaapkamer
- Home office
- Gang
- Verkeerszones
- Garderobes
- Sanitair, douche



6 W

Lumens 550 / 600 / 600

IRC
>80

IP40

IP54
voorkant

3 CCT

3000K / 4000K
5700K

E



BLAD BIJGEWERKT OP 20/03/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	6
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<30%
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Triac

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	20
Max. Armaturen per zekering B16 A	25
Max. Armaturen per zekering C16 A	30

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Type lichtbron	-
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	550lm (3000K), 600lm (4000K), 600lm (5700K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 20/03/2025



Technische gegevens

Diameter (mm)	85
Hoogte (mm)	60
Installatiediameter (mm)	Min. : 68 Max. : 74
Gewicht (kg)	0.1
Installatiediepte onder BA13 (mm)	45
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP40 - IP54 voorkant
Omgevingstemperatuur	-20°... +40°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PS
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Gerold isolatiemateriaal

Levensduur

L70 à 25°	35 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Connector on the product



BLAD BIJGEWERKT OP 20/03/2025

