

LED DOWNLIGHT

DOWNLIGHT LED 13W - 3CCT - IP54 - 90° - DIMBAAR - WIT

BL02135401

BINNEN > Inbouwspot

BINNEN > Downlight

BUITEN > Inbouwspot

1000lm led inbouwspot met opalen diffuser.



Toepassingsgebied

- Home office
- Gang
- Medische ruimtes
- Verkeerszones
- Garderobes
- Sanitair, douche
- Ontvangstruimtes



13 W

Lumens

1100 / 1200 /
1300

IRC
>80

IP54

3 CCT

3000K / 4000K
5700K



BLAD BIJGEWERKT OP 20/03/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	13
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Triac

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	1100lm (3000K), 1300lm (4000K), 1200lm (5700K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 20/03/2025



Technische gegevens

Diameter (mm)	145
Hoogte (mm)	97
Installatiediameter (mm)	Min. : 125 Max. : 130
Gewicht (kg)	0.22
Installatiediepte onder BA13 (mm)	100
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP54
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Gerold isolatiemateriaal

Levensduur

L70 à 25°	35 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Connector on the product



BLAD BIJGEWERKT OP 20/03/2025





BLAD BIJGEWERKT OP 20/03/2025