

LED WATERDICHTTE MONTAGEBALK

TRIPROOF LED TECH SENSOR - 150 - 31W - 4000K - IP66

BL11432110

BINNEN > Triproof

LED Montagebalk met sensor, met fast connector en doorvoerbedrading. 5 jaar garantie. Osram driver. Met sensor.



Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Parkeergarage
- Garage & Werkplaats
- Werkplaatsen
- Opslagruimte



31 W

4050
lm

UGR
<22

IRC
>80

IP66

4000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	24 / 31 / 36 / 42
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<17%
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	10
Max. Armaturen per zekering B16 A	15
Max. Armaturen per zekering C16 A	20

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Verblindingsfactor (UGR)	<22
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	4050lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1520 x 85 x 80
Gewicht (kg)	1.86
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Grijs
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP66
Omgevingstemperatuur	-25° ... +40°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Sensor	Hoge frequentie
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L80B20 à 25°	50 000 u
--------------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	115°
Kantelbaar	Ja
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N-PE)

