

LED INBOUWARMATUUR

INBOUW RECHTHOEK 40W - 3CCT - WIT

BL02402010

BINNEN > Downlight

Kantelbaar inbouwarmatuur met hoog vermogen, ideaal voor oa. etalages.



Toepassingsgebied

- Ontvangstruimtes
- Winkel



40 W

Lumens

3800 / 4200 /
4200

IRC
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5700K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	40
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	3800lm (3000K), 4200lm (4000K), 4200lm (5700K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	156 x 246 x 144
Installatiediameter (mm)	Min. : 130 Max. : 225
Gewicht (kg)	2.26
Installatiediepte onder BA13 (mm)	150
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Gehard glas
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Ja (90°)
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)

Sfeer



Andere



Andere

