

LED PANEEL

LED PANEEL 600X600 - 40W - 4000K - IP65

TOTAAL

BL04366502

BINNEN > LED Paneel

Compleet IP65 "backlit" LED paneel (paneel en driver).



Toepassingsgebied

- Medische ruimtes
- Sanitair, douche
- Verkeerszones outdoor



40 W

3900
lm

IRC
>80

IP65

4000K

E



BLAD BIJGEWERKT OP 26/03/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	40
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	3900lm (4000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 26/03/2025



Technische gegevens

Afmetingen (mm)	595 x 595 x 36
Gewicht (kg)	1.82
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	30 cm
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK04
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Insulation material except driver

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	110°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad

Aanverwante producten

- PL09302003 - DRIV-CC450/1100mA-19/42W-DALI
- BL08000009 - FRAME 600x600
- BL09402022 - DRIV-CC700/1050mA-30/40W-TRIAC
- BL000120 - DRIVER DALI PUSH DIM Camus



BLAD BIJGEWERKT OP 26/03/2025

