

LED BULKHEAD

BULKHEAD LED FOG 360 - 15W - 4000K

BL12252113

BINNEN > Bulkhead

BUITEN > Bulkhead

LED bulkhead met een externe fast connector, IK10 et IP66.



Toepassingsgebied

- Parkeergarage
- Scholen
- Garderobes
- Verkeerszones outdoor



15 W

1500
lm

UGR
<25

IRC
>80

IP66

4000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	15
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<25%
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Verblindingsfactor (UGR)	<25
Type lichtbron	-
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	1500lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	310
Hoogte (mm)	115
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	1.06
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP66
Omgevingstemperatuur	-25°... +45°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja

Levensduur

L80B20 à 25°	50 000 u
--------------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	fast connector