

LED BULKHEAD

BULKHEAD LED FOG 360 - 24W - 4000K - IP66 BL12256506

BINNEN > Bulkhead

BUITEN > Bulkhead

LED bulkhead met een externe fast connector, IK10 et IP66.



Toepassingsgebied

- Parkeergarage
- Scholen
- Garderobes
- Verkeerszones outdoor



24 W

2500
lm

IRC
>80

IP66

4000K

F



BLAD BIJGEWERKT OP 26/03/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	24
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	-
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	2500lm (4000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 26/03/2025



Technische gegevens

Diameter (mm)	310
Hoogte (mm)	115
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	1.06
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP66
Omgevingstemperatuur	-25°... +45°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	fast connector



BLAD BIJGEWERKT OP 26/03/2025

