

LED INBOUWSPOT

STORM CCT - 7W - 4 KLEUR TEMPERATUREN - DIMBAAR

TR01076501B

BINNEN > Inbouwspot

8 producten in 1: Spot CCT 2700K-3000K-4000K-6000K geleverd met 2 covers, één enkel product voor alle thuishoeftoepassingen! Met fast connector en bedekbaar met gerolde isolatiematerialen.



Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Keuken
- Badkamer
- Slaapkamer
- Home office
- Gang



6.5 W

Lumens

580 / 610 /
620 / 660

BBC

UGR
<19

IRC
>80

IP65
voorkant

4 CCT

2700K /
3000K 4000K
/ 6000K

F



BLAD BIJGEWERKT OP 31/03/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	6 / 6.5
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Triac

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	COB
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	580lm (2700K), 610lm (3000K), 660lm (4000K), 620lm (6000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 31/03/2025



Technische gegevens

Diameter (mm)	85
Hoogte (mm)	62
Installatiediameter (mm)	Min. : 70 Max. : 76
Gewicht (kg)	0.26
Installatiediepte onder BA13 (mm)	50
Kabellengte	0
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65 voorkant
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Alle isolatiematerialen

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	60°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)

Aanverwante producten

- TR01076502 - RAND VIERKANT STORM CCT - Alu
- TR01076503 - RAND ROND ZWART STORM CCT
- TR01076504 - RAND VIERKANT ZWART STORM CCT



BLAD BIJGEWERKT OP 31/03/2025



Accessoires



Sfeer



Andere



BLAD BIJGEWERKT OP 31/03/2025