

SHOWER 25W - IP65 - 3CCT

BL000091

BUITEN > Inbouwspot

IP65 2500lm downlight, ideaal voor badkamers, kleedruimtes etc.
De lichtkleur kunt u op het product selecteren!



Toepassingsgebied

- Scholen
- Terras & Tuin
- Outdoor verlichting
- Badkamer
- Verkeerszones outdoor
- Buitenverlichting



Elektrische gegevens

Wattage (W)	25
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Triac

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	1980lm (3000K), 2200lm (4000K), 2050lm (5700K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	150
Hoogte (mm)	64
Installatiediameter (mm)	Min. : 125 Max. : 140
Gewicht (kg)	0.68
Installatiediepte onder BA13 (mm)	70
Kabellengte	20 cm
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20 - IP65 voorkant
Omgevingstemperatuur	-25° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Gehard glas
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Insulation material except driver

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	75°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	fast connector

Aanverwante producten

- BL09302002 - DRIV-CC250/800mA-30W-DALI PUSH