

LED WATERDICHTTE MONTAGEBALK

TRIPROOF LED ECOPLUS - 150 - 50W - 4000K BL11606502

BINNEN > Triproof

LED Montagebalk zonder doorvoerbedrading, ideaal voor technische ruimtes en werkplaatsen.



Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Parkeergarage
- Garage & Werkplaats
- Werkplaatsen



50 W

5650
lm

IRC
>80

IP65

4000K

E

Elektrische gegevens

Wattage (W)	50
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz , 60Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	5650lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1585 x 60 x 60
Gewicht (kg)	1.24
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Grijs
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	fast connector