

LED PANEEL

LED PANEEL COMFORT UGR16 - 300x1200 - 24W - IP20 - 4000K - WIT

BL04242003

BINNEN > LED Paneel

LED Paneel 300x1200 UGR<16 met chroomkleurige reflector. Dali dimbaar optioneel mogelijk.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren



24 W

3400
lm

UGR
<16

IRC
>80

IP20

4000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	24
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<25%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz , 60Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Verblindingsfactor (UGR)	<16
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<3
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	3400lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1195 x 295 x 38
Gewicht (kg)	3.4
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK07
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	-
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Insulation material except driver


Levensduur

L80B20 à 25°	50 000 u
--------------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	85°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)
Aanverwante producten	• TR04282001 - COMFORT UGR<16 600x600 • TR04000001 - PANEEL COMFORT UGR16-OPHANGSET • TR04000002 - OPBOUWFRAME COMFORT UGR16

Kaart



Lichtverdeling

