


LED PANEEL

LED PANEEL PURE COMFORT UGR12 - 22W - 600x600 - 4000K - ZWART

TR04302009

BINNEN > LED Paneel

Helemaal in de trend van nu; zwarte LED panelen! Met een lage verblinding UGR12 is dit niet alleen een mooi paneel, maar zorgt het ook voor een zeer aangename verlichting.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren



22 W

3000
lm

UGR
<12

IRC
>80

IP20

4000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	22
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Verblindingsfactor (UGR)	<12
Type lichtbron	COB
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	3000lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	595 x 595 x 34
Gewicht (kg)	3.8
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	70°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid (L-PE-N)

Aanverwante producten

- BL09222010 - DRIVER-CC225/600mA-10/22W-DALI
- BL09302011 - DRIVER-CC250/800mA-10/32W-DALI
- BL09302021 - DRIV-CC400/750mA-17/30W-TRIAC
- BL09302002 - DRIV-CC250/800mA-30W-DALI PUSH
- BL000120 - DRIVER DALI PUSH DIM Camus
- BL000124



Sfeer



Andere



Andere

