

LED PANEEL

LED PANEEL PURE COMFORT 12 600x600 - 22W - IP20 - 3000K - WIT

BL000056

BINNEN > LED Paneel

LED Paneel met een extreem lage verblinding. De Comfort UGR12 is ideaal voor klaslokalen, bejaardentehuizen en overige ruimtes waar een comfortabele lichtbeleving gewenst is.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren



22 W

3100
lm

UGR
<12

IRC
>80

IP20

3000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	22
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Verblindingsfactor (UGR)	<12
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	3100lm (3000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	595 x 595 x 34
Gewicht (kg)	2.82
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	70°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid (L-PE-N)

