

LED FLOODLIGHTS - LED BREEDSTRALERS

SCHIJNWERPER TECH ASYM - 100W - 3000K - IP65 - GREY

BL101006504

BUITEN > Straatverlichtingsarmatuur

BUITEN > Schijnwerper

100W LED breedstraler met asymmetrische lichtspreidingshoek.
Optimaliseert het verlichtingsoppervlak! Ideaal voor gevelmontage.



Toepassingsgebied

- Parkeergarage
- Garage & Werkplaats
- Outdoor residentieel
- Parkeerterreinen
- Verkeerszones outdoor
- Buitenverlichting



Elektrische gegevens

Wattage (W)	100
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	13400lm (3000K)
ULOR	0% (met een installatie die voldoet aan de voorschriften tegen lichtvervuiling)

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	137.15 x 311 x 372.28
Gewicht (kg)	3.86
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	100 cm
Productkleur	Grijs RAL 7035
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-40° ... +50°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Gehard glas
Inclusief driver	Ja

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	100° X 65°
Kantelbaar	Ja (210°)
Type aansluiting	Aansluitdraad

Fotometrische curve

